

Fiesta Classic

SCHODY S KLASICKÝM ZÁBRADLÍM

Obsah krabice č. 1

Obsah krabice č. 2

Písek (30kg není součástí balení)

zajišťovací prvek x 2

UPOZORNĚNÍ

- Neskákejte ze zábradlí ani ze schodů.
- Používejte nástroje napájené bateriemi, aby nedošlo k úrazu elektrickým šokem.
- Schody instalujte na rovném povrchu podle pokynů výrobce.
- Během sezóny, kdy mrzne, odstraňte schody z bazénu. Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným použitím výrobku.
- Specifická nařízení ohledně použití nadzemního bazénu a žebříku zjistěte od místních úřadů.

Potřebné nástroje (nejsou součástí balení)

Doporučuje se visací zámek odolný vlivům počasí.

A

- 1) Čtyři sloupky zasuňte do příslušných otvorů a zajistěte je pomocí dodaných vrtů.
- 2) Seřízněte 2 spodní sloupky na schodech na výšku 35 palců.
- 3) Nasad'te desku na dva zadní sloupky.
- 4) Nasad'te velká madla a zajistěte je pomocí dodaných vrtů.

B

- 1) Nainstalujte čtyři kryty sloupků.
- 2) Dva malé sloupky vsuňte skrze desku a malá madla. Sloupky upevněte k madlům po kontaktu s kryty sloupků pomocí čtyř dodaných vrtů. Desku nefixujte.

C

- 1) Pytel s pískem vložte pod první schod.

D

POZOR!

Aby nedošlo k protržení plastového dna či stěny bazénu, mezi výložkou bazénu a zadní spodní hranou schodu udržujte mezeru alespoň 2,5 cm.

- 1) Schody pomalu ponořte do bazénu. Během tohoto kroku je nezbytné postupovat velmi opatrně, aby se neprotrhlo dno či stěna bazénu.

E

zajišťovací prvek x 2

- 1) Jakmile jsou schody v bazénu, zafixujte desku k horní části bazénu (viz obrázek) pomocí dvou dodaných zajišťovacích prvků.

F

- 1) Smontujte dva zbývající sloupky s výkyvnými rameny a základnou žebříku pomocí dodaných vrtů.
- 2) Žebřík připevněte k výkyvným ramenům pomocí dodaných šroubů, podložek a vrtů.
- 3) Dokončete montáž fixací desky ke sloupkům pomocí dodaných vrtů.

G**POZOR!**

Pokud se bazén nepoužívá, zvedněte žebřík a uzamkněte jej ve zdvižené pozici jako prevenci utopení a neoprávněného vstupu.