

# Pokyny pro užití vysavače Molly

- Navlečte disk „B“ horem až do drážky na spodní části těla vysavače MOLLY „A“, jak ukazují šipky.
- Nasuňte část přísávání „C“ na spodní část těla vysavače „A“ a zajistěte jej na stranách kolíčkem „L“, které zasunete do zdírek dle šipek.
- Navlečte zadní vyrovnávací pásek „D“ nejprve do horní části těla vysavače „A“ a následně pak do spodní části, podle šipek.
- Navlečte přední vyrovnávací pásek „E“, stejným způsobem jako zadní, do horní části těla vysavače „A“ a pak do spodní části.
- Vypněte pumpu filtrace v bazénu.
- Napojte jednotlivé díly hadice „F“ a nakonec napojte poslední přípojovací díl „G“.
- Umístěte závaží „H“ na třetí díl sací hadice do vysavače MOLLY
- Posuňte závaží „H“ tak, aby byl vysavač vyvážen a aby ho závaží nestahovalo ani nahoru ani dolů dle středního obrázku.
- Nahraďte Vaši vtokovou nastavitelnou kulovou trysku částí „I“, který strhává proud vody směrem dolů a neomezuje tak vysavač v práci a nevíří tolik nečistoty ve vodě
- Otevřete víko skimmeru a vyjměte koš.
- Nasuňte hubici „J“ do odtoku skimmeru a do ní pak jako poslední nasuňte část „K“.
- Ponořte hadici od MOLLY tak, aby jste ji zbavili vzduchu.
- Napojte první část sací hadice „G“ do skimmeru.
- Nyní je vysavač připraven pro vysávání. Pro dobrou funkčnost vysavače MOLLY je zapotřebí pumpy alespoň o výkonu 0,5kW.
- Uved'te pumpu do běhu.
- Hadice od vysavače MOLLY musí být vždy delší než je nejdelší úhlopříčka Vašeho bazénu.