

# Флокулянт жидкий

Артикул 0901

**Флокулянт для поглощения и удаления взвешенных частиц в воде бассейна**

Приготовлен с использованием гидроксихлорида алюминия

**Область применения:** флокулянт для общественных и частных бассейнов, пригодный для ручного и автоматического использования.

## Свойства

- Эффективен в широком спектре pH
- готов к применению без разбавления
- пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования
- действует быстро и эффективно
- Не образует корки и налётов в кранах и трубопроводе, так как не содержит сульфатов

## ПРИМЕНЕНИЕ

**Для частных бассейнов:** для повышения эффективности песчаного фильтра при включенном насосе медленно налить препарат в скиммер из расчёта 50-100мл на 10 м<sup>3</sup> воды. Через 2-3 дня фильтр следует промыть. Для продолжительной коагуляции пропитать губку препаратом из расчёта 50-100мл на 10 м<sup>3</sup> воды и положить её в скиммер.

Дозирование вручную осуществляется путём медленного вливания разбавленного флокулянта вдоль бортиков бассейна. Разбавленный препарат необходимо использовать в течение недели.

**Для общественных бассейнов:** установить дозирующее оборудование на 0,5-1,0 г/м<sup>3</sup>.

Цель применения	Дозировка на 10 м <sup>3</sup> воды
Частный бассейн	50-100мл
Общественный бассейн	Система 0,5-1,0 г/м <sup>3</sup> .

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

**Хранение:** Хранить при температуре выше 0°C. Срок хранения 2 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

**Внимание: Не смешивать с другими химикатами!**