

# ZELBRITE®

## Návod k použití

- 1) Odstraňte existující náplň pískového filtru (jedná-li se o výměnu náplně písku)
- 2) Nasypte produkt Zelbrite až po normální úroveň
- 3) Vyperte a vypláchněte filtr (Backwash / Rinse)

## Praní a vypláchnutí filtru

- je velmi důležité řádně vyprat produkt Zelbrite, aby byly odstraněny jemné prachové částice před přepnutím filtru do normálního filtračního cyklu
- proveďte Prací – Vyplachovací (Backwash / Rinse) cyklus nejméně 3x , nebo dokud voda v kontrolní skleničce filtru není čistá

## Doporučení při praní filtru

Jelikož Zelbrite je lehčí nežli písek a při praní by mohlo dojít k odplavení jeho drobných částic. Doporučujeme proto zredukovat průtok potrubí odpadní vody.

## Manipulace

Zelbrite není nebezpečný materiál, avšak opatrnost je nutná, aby se zamezilo vdechnutí nebo vniknutí prachu do očí. Používání roušky kryjící ústa a nos a použití ochranných brýlí je doporučeno. V případě zasažení očí prachem proveďte opláchnutí tekoucí vodou.

## Skladování

Skladujte na suchém a zakrytém místě mimo přímý sluneční svit pro delší životnost obalu.

## Regenerace (nikoliv však výměna)

Zelbrite má zvláštní schopnost odstraňovat z vody amonium / amoniak. K udržení této výhody je potřeba náplň Zelbrite ve filtru regenerovat koncentrovaným 10% roztokem soli (1 kg NaCl / 10 l vody) po dobu cca 12 hodin.

Postup: - vyprat a vypláchnout filtr (Backwash / Rinse)  
- vypustit vodu z filtru  
- naplnit filtr roztokem  
- po cca 12 hod. vypustit roztok  
- napustit vodu a důkladně vyprat a vypláchnout (Backwash / Rinse)

Frekvence regenerace závisí na charakteru bazénu a jeho použití.

Typická frekvence regenerace: Soukromé bazény rodinné – každé 2 roky  
Plavecké bazény veřejné – 1 x za rok  
Bazény s velkou zátěží (rehabilitační, dětské, veřejné)  
- dle nárůstu množství amonia

**Pro bližší informace kontaktujte vašeho bazénového prodejce nebo servis.**