

## **F.C**

### **Čištění betonu, fasád a jiných povrchů.**

#### Nanášení:

Koncentrovaný produkt FC zředíme s vodou následovně:

1 odměrku FC a 5 až 10 odměrek vody. Podíl vody záleží na znečištění a odolnosti

skvrn, které budeme čistit.

Roztok se nanáší na plochu pomocí houby, kartáčem nebo pomocí rozprašovače opakovaně několikrát po sobě. Plochu předem navlhčete.

Po 5 – 10 minutách působení, opláchněte silným proudem vody ještě před vysušením. Ihned po 100% vysušení můžete nanášet druhou vrstvu roztoku, pokud je potřeba.

#### Technické informace:

- tekutina s nízkou viskozitou.
- růžová; FC CIMENT BLANC ( FC bílá)
- modrá; FC
- modrá; FC SPECIAL (FC speciální)
  - Absolutně rozpustná ve vodě.
  - Nehořlavá
  - pH : 1 v doporučeném roztoku (1/5)
  - Hustota : 1.55 +- 0,05
  - Viskozita : < 7 cSt Iso cup 2431 N<sup>o</sup> 3 při 20°C

#### MINERALISANT 171:

Příložená láhev je vzorek roztoku připraveného na použití ihned po použití FC bílí a po jeho opláchnutí.