

DALL´CIR

Popis

Vytváří pevný a důkladný oděruodolný ochranný film a předchází vzniku povlaků a skvrn. Po vyschnutí tato emulze na bázi vody vytvoří efektivní bariéru proti skvrnám, která je atraktivně lesklá a odráží světlo když je pokropená vodou. Tento efekt závisí také na počtu vrstev nátěru.

Použití

Tento přípravek lze použít výhradně na předchozí nátěr DALL´FUG, který musí být perfektně vyschlý a naprosto čistý.

Návod k použití

Přípravek na bázi vody. Je možno ho použít okamžitě bez předchozí úpravy v pravidelných ne příliš silných vrstvách. Aplikujte štětcem nebo stěrkou. Pokud lesk není dostatečný po prvním nátěru, naneste druhý v intervalu od 4 do 24 hodin. Nanášejte při teplotě od + 5 do + 35 °C. Nátěr kompletně vysychá po 24 hodinách. Přípravek může být smyt vodou před zaschnutím.

Technické údaje

Balení 5kg

Opalizující emulze na bázi vody.

Hustota: 1-0,02

Lepkavost / viskozita: 10-2 cSt, Iso cup na 20 °C

pH: 8-1

Krycí prášek: 6-8m² na vrstvu.

Doba zasychání: - na dotek za 2/3 hodiny, pro mírnou zátěž za 6/8 hodin,
kompletně vyschlý za 24 hodin

Uskladnění

Neskladujte pod bodem mrazu, skladujte při teplotách od +5 do +35 °C.