

DALL'FUG

Popis

Chrání venkovní plochy proti skvrnám od vody a rozšíření mikroorganismů, které často špiní a způsobují zčernání povrchů. Jakmile je povrch ošetřen, voda stéká a neproniká do povrchu. DALL'FUG odpuzuje vodu, vytváří impregnaci bez zanechání filmu a brzdí výskyt mikroorganismů. Dokonale impregnuje povrch a zároveň nemění barevný odstín povrchu ani nemá vliv na oděru odolnost betonu. Ke znásobení ochranného účinku proti mastným skvrnám, naneste druhou vrstvu přípravku DALL'TACH.

Použití

Na všechny hladké nebo strukturované betonové povrchy na kterých by mohl přípravek vytvářející ochranný film v kontaktu s vodou být kluzký a nebezpečný. Na hrany bazénů, teras, veřejných míst apod.

Návod k použití

Přípravek je možno použít okamžitě bez předchozí úpravy. Aplikujte válečkem nebo sprejem na zcela suchý podklad. Neaplikujte za deštivého počasí. Nanášejte při teplotě od + 5 do + 35 °C.

Obvyklá spotřeba: 5 - 8 m² / litr. U velmi absorbčních povrchů naneste ještě druhou vrstvu po zaschnutí první.

Technické údaje

Balení 5kg

Bezbarvá tekutina.

Hustota: 0,8 - 0,02

Bod vzplanutí: 62 °C

Lepkavost / viskozita : 7 cSt, Iso cup 2431 No 3 na 20 stupňů C

Doba zasychání: 3-4 hodiny při teplotě 20 stupňů C° a 50% vlhkosti vzduchu

Uskladnění

1 rok v originálním balení.