

DALL'TACH

Popis

Chrání venkovní betonové plochy proti všem druhům skvrn: olejovým, mastným a neposlední řadě od skvrn od jídla. Jakmile je povrch takto ošetřen, zabraňuje se prosáknutí skvrn do povrchu a potom je mnohem lehčí skvrny odstranit. DALL'TACH se aplikuje na povrch, který byl předem ošetřen přípravkem DALL' FUG. Tento ochranný nátěr se nanáší hlavně na plochy (terasy, parkovací plochy, plocha kolem ohniště), u kterých se předpokládá časté znečištění. Plocha ošetřená tímto přípravkem nemění barvu.

Použití

Ošetřete plochu přípravkem DALL' FUG nejméně 24 hodin před nanášením přípravku DALL'TACH.

Návod k použití

Tento přípravek je připravený k přímému použití. Nanáší se válečkem nebo nástřikem na suchou plochu, která byla před víc než 24 hodinami ošetřena přípravkem DALL' FUG . Nesmí se nanášet za deštivého počasí. Teplota okolního vzduchu při aplikaci musí být: od $+ 5^{\circ}\text{C}$ do $+ 35^{\circ}\text{C}$. Dávkování: 5 až $8\text{m}^2/\text{l}$, při velmi absorbujícím povrchu aplikujte druhou vrstvu po 100% zaschnutí první vrstvy.

Technické údaje

Balení 5kg

Bezbarvá tekutina

Hustota: 1.00-0.02

Lepkavost/viskozita: 7 cSt, Iso cup 2431 N₀ 3 na 20°C

Doba schnutí: 3-4 hodiny při teplotě 20°C a 50% vlhkosti vzduchu.

Uskladnění

1 rok v originálním balení.