

OCEANIC

SALT WATER CHLORINATION



as fresh as the sea



NOVÁ GENERACE – OCEANIC SMC

Představuje to nejlepší na současném světovém trhu
Samočisticí elektrolytická cela s životností přes 12 000 provozních hodin

OCEANIC – Salt Water Chlorination

Nejzdravější a ekonomicky nejvýhodnější metoda úpravy vody.

Přírodní proces sanitace vody pro vířivé vany a bazény všech velikostí a provedení.

Technologie SALT WATER CHLORINATION je řízený elektrolytický proces, jehož třemi komponenty jsou VODA + SŮL + ELEKTRINA. Koncentrace soli je velmi nízká pouze 0,5 % což je 7 krát méně než-li salinita moře. Pro ty, kteří chtějí mít své soukromé moře doma, lze zařízení OCEANIC rovněž objednat v modifikaci pro provoz v mořské vodě.

ZDRAVÍ

Sůl má přirozené antiseptické účinky, je eliminován nepříjemný zápach, který vzniká při používání běžných chlorových prostředků, nezpůsobuje nepříjemné svědění kůže, pálení a červenání očí. Voda ošetřená naší technologií OCEANIC vytváří pocit svěžesti moře.

EKOLOGIE

Není nutné dopravovat a skladovat chlorové produkty nebo dokonce plynný chlór, který je takřkajíc tikající bombou. Možnosti havárie chemických úpraven vody a tím i ohrožení zdraví osob a ohrožení životního prostředí jsou vyloučeny. Energetická náročnost technologie OCEANIC je velmi nízká.

EKONOMIKA

Provozní náklady jsou nižší v porovnání s dávkovacími zařízeními chemie. Údržba zařízení je nenáročná u modelů nové generace téměř nulová. Životnost zařízení je dlouhodobá a návratnost investice rychlá. OCEANIC lze jednoduchým způsobem namontovat i do již existujících instalací.

Model	SMC 20	SMC 30
Produkce 100 % Cl ₂ /hod.	22 g	33 g
Objem ošetřované vody v litrech		
Vnitřní	90 000	140 000
Venkovní	80 000	130 000



AUTOCHLOR – OCEANIC – ENVIQX



kompletní sortiment ze kterého si lze vybrat

OCEANIC AC Economy, OCEANIC AC RP

Modely o výkonech 5 až 100 g/hod. pro všechny velikosti vířivých van a bazénů až do objemu 220 000 litrů.

AUTOCHLOR

Zařízení pro velké plavecké bazény, rekreační střediska a umělé vodní laguny. Více než deset typů s produkcí od 200 g/hod. až 3 500 g/hod., automatické řízení produkce sanitačních látek uspokojí nejnáročnější požadavky na sanitaci vody i v extrémních tropických podmínkách.

ENVIQX

Integrovaný systém s plně automatickou produkcí, nádrží na koncentrovaný roztok soli a zásobní nádrží pro finální produkt – Směs oxidačních látek určených pro úpravu pitné vody nebo průmyslových či odpadních vod.



Product of Australia

Evropská distribuční síť: www.oceanic.cz