



ZODIAC®
a better life



Ovládání vašeho bazénu
snadno a odkudkoli

AquaLink TRI®

Stoprocentně automatické řešení pro úpravu vody

AquaLink TRI® je nová inteligentní jednotka pro soukromé bazény, vyvinuta pro kompletní kontrolu a ovládání bazénu na dálku. Umožňuje vzdálenou komunikaci mezi uživatelem a bazénem prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo přes webovou aplikaci.

- ▶ **VÝSLEDEK:** s AquaLink TRI® se stane úprava bazénové vody skutečně automatickou. Díky svému adaptivnímu řešení může být instalováno jak do již existujících, tak do nově vybudovaných bazénů.



EXKLUZIVNÍ INOVACE

Ovládání vašeho bazénu snadno a odkudkoli

Již 6 let jsou v provozu kontrolní systémy Zodiac Aqualink ve Spojených státech, kde probíhaly testy. Před dvěma lety byl jako první do Evropy zaveden ovládací systém Aqualink TRI® s inteligentním komunikačním protokolem iAqualink™ a dálkovým ovládáním AquaPalm.

- **Přes jednotku Aqualink TRI® lze komunikovat se šesti bazénovými komponenty (filtrační čerpadlo, topení, úprava vody, osvětlení, protiproud, vodopády atd.)**



Ovládání z mobilní aplikace:

- Kontrola hodnot pH a ORP na displeji vašeho chytrého telefonu (v kombinaci s TRI® + TRI® PRO)
- Nastavení teploty vody v bazénu
- Spouštění režimu zvýšeného chlorování „BOOST“ (100 %)/spuštění režimu sníženého chlorování „LOW“ (10 %)
- Spínání libovolného bazénového příslušenství zap./vyp.
- Nastavení časů a programování spínání
- Mnoho dalších

Kompletní a rozšiřitelný...

Jednotlivá zařízení instalovaná na vašem bazénu, jsou propojena pomocí kabelů s ovládací jednotkou Aqualink™. Abychom mohly informace předávat dále, je nutné k Aqualink připojit anténu, která zajistí dálkový datový přenos mezi Aqualinkem a WiFi routerem. Propojení můžeme vést i kabelem. Po instalaci aplikace do vašeho telefonu či počítače si vytvoříte vlastní účet na www.iaqualink.com.

Technická specifikace

Jednotlivé výstupy	4 spínací relé např. pro: filtraci, protiproud, úpravu vody, osvětlení, vysavače atd. 2 přímé výstupy pro komunikaci s úpravou slané vody TRI® + moduly TRI® pH, TRI® PRO. Dále s ovládáním AquaPalm nebo nízkonapěťové spínání tepelného čerpadla topení.
Vstupy	Čidlo teploty vody, čidlo teploty vzduchu
Komunikační rozhraní	Android, Apple, BlackBerry
Manuální ovládání	Na jednotce Aqualink, mobilním telefonem, dálkovým ovládáním AquaPalm, přes webovou aplikaci
Krytí	IP25
Rozměry (d x š x v)	360 x 300 x 130 mm
Napájení	230 V AC

Váš prodejce:

