

AVFOL LEPIDLO 5 kg

LEPIDLO PRO LEPENÍ PÁSŮ MĚKČENÉHO PVC

POPIS VÝROBKU

Lepidlo pro lepení pásů měkčeného PVC na veškeré pevné povrchy, např. na beton, kov, plast. Lepidlo není vhodné pro lepení měkčeného PVC na polyetylén ani pěnový polystyrén.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

ZÁKLAD: Nitrilová pryž a rozpouštědlo pryskyřice

BARVA: Světle žlutá

VISKOZITA: Cca 3000 mPa.s

OBSAH PEVNÝCH LÁTEK: Cca 26 %

HUSTOTA: 0,87 +/- 0,01

HOŘLAVOST: Bod vzplanutí nižší než 21 °C – snadno vzplane

TOXICITA: Xi – Dráždí oči a dýchací cesty

SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v originálním, těsně uzavřeném obalu v temperovaném a dobře větraném skladu.

POUŽITÍ

Určeno k přímému použití.

Aplikace: Štětcem, válečkem na oba povrchy

Nanášené množství v gramech na m²: 200 g/m²/povrch (doporučení)

Doba vysoušení: 2 min za běžných podmínek

Doba zpracovatelnosti: 5–7 min za běžných podmínek

k úplnému vytvrzení dochází po 48 hodinách

ČISTICÍ PROSTŘEDEK / ROZPOUŠTĚDLO: REAC 13

POZNÁMKA

Po uplynutí doby zpracovatelnosti lze vrstvu lepidla reaktivovat pomocí rozpouštědla REAC.

Nepracujte s výrobkem při teplotách nižších než 10 °C.

Před průmyslovým využitím výrobku doporučujeme provést zkušební aplikaci. Dodržujte doporučení uvedená pro aplikaci výrobku. Dodržujte preventivní opatření uvedená ve specifikacích.