



ENTFEUCHTER STORM ODVLAŽIVAČ STORM



Ihr Lieferant / Vaš prodavač:

ENTFEUCHTER STORM

ODVLAŽIVAČ STORM

- Modernes Design
- Ultraschmaler Umfang – 20 cm
- Effektivität – 4,3 l/St.
- Leiser Lauf – 48 dB
- Einfache Installation auf den Boden oder auf die Wand
- Lufttauscher mit Epoxidauflbereitung

Technische Eigenschaften und einzigartige Anlagenparameter

• Hohe Effektivität

Entfeuchter STORM hat ein Entfeuchtungsvolumen mehr als 4,3 l/St. bei einer 30 °C Lufttemperatur und 80% Feuchtigkeit.

• Super leiser Lauf

Entfeuchter STORM hat sehr leisen Lauf dank dem speziellen Motor des Ventilators, der nur eine Lautstärke von 48 Db hat.

• Tauscher mit Epoxidauflbereitung

Entfeuchter STORM ist mit einem speziellen Lufttauscher mit Epoxidschutz gegen Korrosion ausgestattet. Das garantiert seine lange Lebensdauer.

• Ultraschmaler Umfang

Entfeuchter STORM ist dank der kompakten Innenstruktur sehr schmal. Seine Breite beträgt nur 200 mm, so dass er kaum den nötigen Platz von Ihrem Innenbecken einnimmt.

• Modernes Design

Entfeuchter STORM kann man in 2 modernen Ausführungen erwerben. Sie können zwischen der weissen galvanisierten Abdeckung oder der mit der schwarzen Glasvorderplatte wählen.

- Moderni dizajn
- Ultra tanko kućište – 20 cm
- Visoko efektivan – 4,3 lit/sat
- Tihi rad
- Jednostavna instalacija na podlogu ili zid
- Izmjenjivač zraka s epoksidnim slojem

Tehničke karakteristike i jedinstveni parametri uređaja

• Visoka učinkovitost

Odvlaživač Storm može odvlažiti iz zraka do 4,3 lit/sat pri temperaturi zraka 30 °C i vlažnosti 80 %.

• Super -tih rad

Odvlaživač STORM je posebno tih zahvaljujući motoru ventilatora, koji ima razinu buke samo 48 dB.

• Izmjenjivač s epoksidnim slojem

Odvlaživač STORM je opremljen specijalnim izmjenjivačem zraka s epoksidnim zaštitnim slojem protiv korozije radi osiguranja dugog vijeka trajanja.

• Ultra tanko kućište

Odvlaživač STORM ima ultra tanko kućište zahvaljujući svojoj kompaktnoj unutrašnjoj konstrukciji. Njegova širina je samo 200 mm, tako da ne zauzima previše mjesta unutar vašeg bazenskog prostora.

• Moderni dizajn

Odvlaživač STORM se isporučuje u dvije moderne izvedbe. Možete izabrati između bijelog galvaniziranog metalnog kućišta ili crnog s prednjim staklenim panelom, prema vašim željama.



Entfeuchter STORM | Odvlaživač Storm

Typ / Model	Storm 50	Storm 100	Storm W 50	Storm W 100
Wärmeleistung (kW) Toplinski kapacitet (kW)	2,2	4,3	2,2	4,3
Nennleistung (kW) Nazivna snaga (kW)	0,93	1,97	0,93	1,97
Maximale Leistung (kW) Maksimalna snaga (kW)	1,02	2,28	1,02	2,28
Ventilator (m ³ /St.) Ventilator (m ³ /sat)	450	700	450	700
Masse H x B x T (mm) Dimenzije V x D x Š (mm)	648 x 1 295 x 200	648 x 1 495 x 200	648 x 1 295 x 200	648 x 1 495 x 200
Farbausführung Boja	schwarz / crna	schwarz / crna	weiss / bijela	weiss / bijela
Spannung (V) Napon (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Saugkraft/Auftrieb Usis/ispuh	von unten / von oben podni / gornji	von unten / von oben podni / gornji	von unten / von oben podni / gornji	von unten / von oben podni / gornji
Für Wasseroberfläche – ca (m ²) Za vodenu površinu bazena – približno (m ²)	42	83	42	83
Installation Instalacija	auf den Boden / auf die Wand / na pdlogu / na zid			
Entfeuchtung in l/Tag (30 °C; 70 % RH) Odvlaživanje u lit/dan (30 °C; 70 % RV)	53	103	53	103
Lautstärke (dB) Razina buke (dB)	44	48	44	48