



## NORM



## TEPELNÁ ČERPADLA NORM HEAT PUMPS NORM



Váš prodejce:

## ● Tepelná čerpadla NORM

- C.O.P. 5,8
- Ohřev i chlazení
- Provozní teplota: 0–43 °C
- Titanový výměník, chladivo R410
- Vybaveno manometrem
- Certifikát CE

## ● Heat pumps NORM

- C.O.P. 5,8
- Heating and cooling
- Operating range: 0–43 °C
- Titanium condenser, R410 coolant
- Pressure gauge equipped
- CE certification



na tepelné čerpadlo  
for heat pump



na kompresor a výměník  
for compressor and exchanger

Tepelná čerpadla Norm   Heat Pumps Norm				
Typ	565NR015	565NR020	565NR030	565NR035
Tepelný výkon (kW) (vzduch 26 °C, voda 26 °C) Heating capacity (kW) (air 26 °C, water 26 °C)	5,95	8,47	11,6	13,7
Stálý výkon (C.O.P.) (vzduch 26 °C, voda 26 °C) C.O.P. (air 26 °C, water 26 °C)	≥5,72	≥5,84	≥5,86	≥5,68
Tepelný výkon (kW) (vzduch 15 °C, voda 26 °C) Heating capacity (kW) (air 15 °C, water 26 °C)	4,25	6,01	8,02	9,8
Stálý výkon (C.O.P.) (vzduch 15 °C, voda 26 °C) C.O.P. (air 15 °C, water 26 °C)	≥4,25	≥4,29	≥4,46	≥4,52
Doporučený objem bazénu (m <sup>3</sup> ) (s krycí, například solární fólií) Advised pool volume (m <sup>3</sup> ) (with solar pool cover)	5–20	10–25	15–30	25–50
Doporučený průtok vody (m <sup>3</sup> /h) Advised water flow (m <sup>3</sup> /h)	2,3	3,0	4,5	5,3
Napájení Power supply	230 V	230 V	230 V	230 V
Tepelný výměník Heating exchanger	titan			
Kompresor Compressor	rotační / rotary			
Orientace ventilátoru Fan direction	horizontální / horizontal			
Hlučnost dB(A) 1m Noise level dB(A) 1m	≤50	≤52	≤54	≤56
Napojení vodního okruhu (mm) Water pipe in-out spec (mm)	50			
Čisté rozměry jednotky (š x h x v) Unit net dimensions (L x W x H)	971 x 342 x 638	971 x 342 x 638	971 x 342 x 638	971 x 342 x 638
Barva a materiál skříně Colour and material of cabinet	bílá / white			
Čistá hmotnost (kg) Net weight (kg)	52	52	52	56

## ● Příslušenství

- Možnost Wi-Fi připojení



## ● Accessories

- Optional Wi-Fi connection

Wi-Fi Modul Norm   Wi-Fi Modul Norm		
PH955310254	Wi-Fi modul Norm	Wi-Fi modul Norm