

INVERTER ENTFEUCHTER INVERTER ODVLAŽIVAČ

VAGNER POOL

SWIMMING POOL TECHNOLOGY



Entfeuchter R DEH INVERTER Odvlaživač R DEH INVERTER

Hohe Effektivität

- Das Entfeuchtungsvolumen des R DEH INVERTER Entfeuchters erreicht bis zu 5,0 l/h bei 30 °C Lufttemperatur und 80 % Luftfeuchtigkeit.

Energieeinsparung

- Dank der Inverter-Technologie kann der Fairland-Entfeuchter bis zu 2x mehr Energie einsparen.

Super leise

- Die Lautstärke beträgt max. 46 dB.

Lufterwärmung

- Es besteht die Möglichkeit eine elektrische Heizung mit einer maximalen Leistung von 2,1 kW anzuschließen.

Ultraschmales Gehäuse

- Der Fairland Entfeuchter ist dank der kompakten Innenstruktur sehr schmal. Seine Breite beträgt nur 291 mm.

Modernes Design

- Der Fairland Entfeuchter ist in den Ausführungen Edelstahl oder Kunststoff erhältlich.

Visoka učinkovitost

- Odvlaživač R DEH INVERTER je sposoban odvlažiti iz zraka do 5,0 lit/sat pri temperaturi 30 °C i 80 % vlažnosti zraka.

Ušteda

- Zahvaljujući full-inverter tehnologiji moguće je postići dvostruku uštedu energije.

Super tihi rad

- Maksimalna razina buke 46 dB.

Grijanje zraka

- Mogućnost spajanja dopunskog električnog grijanja snage 2,1 kW.

Iznimno tanko kućište

- Odvlaživač Fairland, zahvaljujući svojoj unutrašnjoj kompaktnoj konstrukciji posjeduje iznimno tanko kućište čija širina iznosi samo 291 mm.

Moderni izgled

- Odvlaživač fairland se isporučuje u izvedbi kombinacije inox/plastika.



LED Touchscreen
Dodirni LED zaslon

Entfeuchter R DEH INVERTER

- ▶ Modernes Design
- ▶ Erster Entfeuchter mit Vollinverter
- ▶ Effektivität: 2,5–5 l/h
- ▶ Bis zu 10x leiser als vergleichbare Produkte




Odvlaživač R DEH INVERTER

- ▶ Moderni dizajn
- ▶ Potpuno inverterski odvlaživač zraka
- ▶ Učinkovitost: 2,5–5 lit/sat
- ▶ Do 10x tiši nego ostali odvlaživači



Kann an der Wand installiert oder frei im Raum platziert werden (Installation auf Füßen).
Instalacija je moguća na zid ili položeno na pod (na nožice).

Rapid R DEH INVERTER

Bestellcode / šifra proizvoda	590RIDH60	590RIDH96	590RIDH120
Model	IDHR60	IDHR96	IDHR120
Ventilator (m³/St.)	600	800	1 000
Ventilator (m³/h)			
Farbe Boja	Edelstahl-Kunststoff / Inox-plastika		
Empfohlene Wasseroberfläche (m²) Preporučeno za vodenu plohu bazena (m²)	25	40	50
Empfohlene Zimmerfläche (m²) Preporučena površina prostorije (m²)	50–120	80–200	100–240
Betriebstemperatur – Luft (°C) Radna temperatura – zrak (°C)	+10 °C bis/do to 38 °C		
Entfeuchtung in l/ Tag (30 °C, 80 % RH) Odvlaživanje u lit/dan (Zrak 30 °C. RV 80 %)	60	96	120
Zusatzheizung (kW) (optional) Dodatni modul grijanja (kW)	1,3	2,1	2,1
Spannung (V) Napajanje (V)	230 V/ 1 Ph/ 50 Hz		
Nennleistung (kW) Nazivna snaga (kW)	0,11–0,73	0,17–0,99	0,22–1,36
Lautstärke dB(A) 1m Razina buke dB(A) 1m	38,3–45,6	40,3–45,8	39,9–46,4
DER * (l/kWh) (Luft 30 °C, RH 80 %) DER * (lit/sat.kW) (Zrak 30 °C. RV 80 %)	4,00–3,40	4,53–4,05	4,50–3,68
Nennstrom (A) Nazivna struja (A)	0,48–3,17	0,74–4,30	0,96– 5,91
Abmessungen B x T x H (mm) Dimenzije uređaja D x Š x V (mm)	850 x 291 x 770	1 120 x 291 x 770	1 220 x 291 x 770
	53	68	72

* DER – Energieeffizienz der Entfeuchtung

* DER – Energetska učinkovitost odvlaživanja



Zusatzheizung (optional)
Dodatni modul grijanja

1,3 kW – FRIDH60005
2,1 kW – FRIDH90005

Ihr Lieferant | Vaš prodavač: