



Technický list

Sanitární silikon

Jednosložkový acetátový silikonový tmel

CHARAKTERISTIKA

Sanitární silikon je jednosložkový acetátový silikonový tmel, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Je to 100% silikon se zvýšenou odolností vůči houbám a plísním, s vynikající životností, dobrou pružností v širokém teplotním rozmezí, s dobrou přilnavostí k neporézním materiálům, odolný vůči povětrnostním extrémům, s malým smrštěním (<4%) a neobsahuje rozpouštědla a minerální náhražky.

POUŽITÍ

Sanitární silikon je vhodný pro sanitární a kuchyňské použití nebo pro použití ve stavebnictví tam, kde se vyžaduje zvýšená odolnost proti plísním.

APLIKAČNÍ POSTUP

Všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Neporézní materiály jako hliník, sklo a kovy očistěte vhodným rozpouštědlem. Tento tmel je určen k okamžitému použití. Po předchozí vhodné přípravě spáry a zamaskování okrajů se tmel nanese aplikační pistolí do spáry a zároveň do 5 min. pomocí špachtle namočené v mýdlovém roztoku. Maskovací páska se potom ihned odstraní. Nevytvrzený tmel lze odstranit použitím rozpouštědla. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,03 g / ml
Doba zpracování	8 min.
Vulkanizace	3 mm / 24 hod.
Modul MPa	0,43 MPa
Pevnost MPa	0,55 MPa
Tažnost	450%
Tvrdost	23 ShA
Pohyb ve spáře	25%
Smrštění	< 4%
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Teplotní odolnost	-50 až +150°C
Odolnost Uv záření	ano
Teplota skladování	Do 30°C
Doba skladování	27 měsíců
Mastný podklad	
Sklo, smalt	+
Vlhký podklad	
Savý podklad	
Nesavý podklad	+
Hliník, ocel	+
Olovo, měď	
Polykarbonát	
Ostatní plasty	+
Dilatační spáry	Ano
Balení	60 / 315 ml

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.



Dodavatel:
VÄGNER POOL s.r.o.
Nad Safinou II 348, 252 50 Vestec
Česká republika / Czech Republic

DÍČ (VAT): CZ27121062
IČO (ID): 27121062

Tel: (+420) 244 913 177
Fax: (+420) 244 913 178
GSM: (+420) 603 176 226
e-mail: info@vagnerpool.com
URL: www.vagnerpool.com

Výrobce:
Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 Mnichov
Německo